

## Automotiva leve



A linha de baterias automotivas leves foi projetada para aumentar a segurança e a durabilidade demandadas pelos veículos com maior eletroeletrônica embarcada, garantindo seu desempenho e a performance dos equipamentos. Por isso é líder de vendas na América do Sul e peça original das maiores montadoras do mundo.

### Aplicações



Carros populares, sedans, hatches, picapes, station wagons, SUVs.

### Características

- Maior vida útil - Placas mais robustas e nova liga de alta resistência à corrosão
- Partida mais eficiente - Corrente de partida ideal para cada tipo de veículo
- Recargas mais rápidas - Novos aditivos que trazem maior aceitação de carga e garantem maior disponibilidade de energia
- Maior eficiência energética - Melhores resultados com otimização de insumos
- Mais segurança - Saída de gás e pastilha antichamas embutidas no produto. Permite o fluxo de gases e impede a entrada de centelhas
- Tampa antivazamento - Desenho inovador de labirinto *roll over* que impede o vazamento da solução eletrolítica

## Especificações da linha de Baterias Leves

MODELOS	TENSÃO NOMINAL (V)	CAPACIDADE NOMINAL C20 (Ah)	RC (min)	CCA (A)	PESO (Kg)	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	POLARIDADE
M40FD	12	40	55	310	10,86	210	175	175	DIREITO
M40SD	12	40	55	270	10,63	197	130	225	DIREITO
M40SR	12	40	55	270	10,63	197	130	225	DIREITO
M48FD	12	48	65	340	12,00	210	175	175	DIREITO
M48FE	12	48	65	340	12,00	210	175	175	ESQUERDO
M50ED	12	50	70	390	12,64	210	175	190	DIREITO
M50JD	12	50	60	350	12,90	238	130	226	DIREITO
M50JE	12	50	60	350	12,90	238	130	226	ESQUERDO
M50JL	12	50	60	350	12,90	238	130	226	ESQUERDO
M60GD	12	60	90	460	14,10	242	175	175	DIREITO
M60GE	12	60	90	460	14,10	242	175	175	ESQUERDO
M60GX	12	60	90	460	14,10	242	175	175	DIREITO
M60AD	12	60	90	460	14,70	242	175	190	DIREITO
M70KD	12	70	115	500	16,66	282	175	175	DIREITO
M70KE	12	70	115	500	16,66	282	175	175	ESQUERDO
M75LD	12	75	120	550	17,50	282	175	190	DIREITO
M78LE	12	78	120	650	18,60	282	175	190	ESQUERDO

Valores sujeitos a variação de +/- 5% conforme norma ABNT 15940. As especificações técnicas e a linha de produtos acima poderão ser alteradas sem prévio aviso.