



LUBEL SEMISSINTÉTICO API SQ SAE 5W-30

Óleo lubrificante para motores de veículos leves

Descrição do Produto

Lubel Semissintético API SQ SAE 5W-30 é um óleo lubrificante semissintético multiviscoso, formulado com óleos básicos minerais e sintéticos e aditivos de avançada tecnologia.

Foi desenvolvido para atender aos requisitos de desempenho API SQ e ILSAC GF-7A, oferecendo proteção ao motor, economia de combustível e desempenho adequado em motores que requeiram óleo de viscosidade SAE 5W-30.

Características e Benefícios

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Proteção contra o desgaste	Contribui para a proteção dos componentes internos do motor.
Limpeza do motor	Aditivos detergentes ajudam a manter o motor limpo, controlando a formação de depósitos em condições severas de operação.
Longa vida útil do motor	Rápida lubrificação nas partidas e proteção contra o desgaste durante a operação do motor.
Proteção em altas temperaturas	Ajuda a manter a película lubrificante e a reduzir a degradação térmica do óleo em condições severas de uso.
Proteção contra formação de borra	Ajuda a controlar a formação de borra no motor.

Aplicações

Lubel Semissintético API SQ SAE 5W-30 é recomendado para motores flex de quatro tempos de automóveis, SUVs, pick-ups, veículos comerciais leves e outros equipamentos movidos a gasolina, etanol ou GNV, quando requerida a viscosidade SAE 5W-30 e o atendimento às especificações API SQ (ou inferior) ou ILSAC GF-7A. Consulte sempre o manual do proprietário para verificar a viscosidade e as especificações recomendadas pelo fabricante do veículo ou equipamento.

Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede os requisitos de:	SAE 5W-30
API SQ	X
API SP	X
ILSAC GF-7A	X

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 5W-30
Aparência, AMS 1738	Claro e Brilhante

Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	10,5
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	225
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-35
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	158

Saúde e segurança

As informações de saúde, segurança, transporte, armazenamento, manuseio e descarte devem ser consultadas na Ficha com Dados de Segurança (FDS) vigente do produto.

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção, e não se constituem em especificação, salvo quando explicitamente indicado. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.