

Especificações da linha de Baterias Pesadas

MODELOS	CAPACIDADE NOMINAL C20 (Ah)	RC (min)	CCA: (A)	PESO (Kg)	COMP.(mm)	LARG.(mm)	ALT.(mm)	POLARIDADE
M80CD	80	120	650	20,50	315	175	190	DIREITO
M80RD	80	120	600	20,20	260	172	225	DIREITO
M80RE	80	120	600	20,20	260	172	225	ESQUERDO
M90TD	90	160	700	23,00	306	172	230	DIREITO
M90TE	90	160	700	23,00	306	172	230	ESQUERDO
M95QD	95	150	700	22,94	356	175	190	DIREITO
M100HE	100	150	700	25,60	330	172	244	ESQUERDO
M100QD	100	150	760	24,10	356	175	190	DIREITO
M150BD	150	230	900	40,10	512	211	233	DIREITO
M180BD	180	260	980	43,20	512	211	233	DIREITO
M180BE	180	260	980	43,20	512	211	223	ESQUERDO
M220PD	220	450	1150	57,50	516	272	238	DIREITO
M220PE	220	450	1150	57,50	516	272	238	ESQUERDO
EFB MF225PD	225	460	1200	59,10	516	272	238	DIREITO
EFB MF225PE	225	460	1200	59,10	516	272	238	ESQUERDO

Valores sujeitos a variação de +/- 5% conforme norma ABNT 15940. As especificações técnicas e a linha de produtos acima poderão ser alteradas sem prévio aviso.

Aplicações



Ônibus, caminhões, tratores, máquinas agrícolas e empilhadeiras a diesel.