

Ciclomotiva



AGM / VRLA

- Maior vida útil, placas mais resistentes à corrosão.
- Mais tempo de prateleira, maior retenção de energia.
- Mais disponibilidade de energia, recargas mais rápidas.
- Mais resistente às trepidações.



Ventilada

- Aditivada com íons ativos. Menor tempo de recarga e maior durabilidade.
- Design especial de grade. Maior vida útil e corrente de partida.
- Separadores de fibra de vidro. Maior garantia de resistência à vibração.

Especificações da linha de Baterias de Moto

MODELOS	CAPACIDADE NOMINAL (Ah)	CCA A (-10°C)	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	PESO (Kg)	TECNOLOGIA
MA3-D	3	30	113	70	85	1,170	AGM / VRLA
MA5-D	5	50	113	70	105	1,950	AGM / VRLA
MA6-E	6	60	150	87	93	1,830	AGM / VRLA
MA6-D	6	60	113	70	130	2,520	AGM / VRLA
MA8-E	8	80	150	87	105	2,490	AGM / VRLA
MA8,6-E	8,6	86	150	88	93	2,600	AGM / VRLA
MA9-E	9	90	150	88	105	2,640	AGM / VRLA
MA10-E	10	100	150	87	130	3,100	AGM / VRLA
MA10-EX	10	100	150	70	130	3,550	AGM / VRLA
MA11-E	11	110	150	88	110	3,160	AGM / VRLA
MA12-D	12	120	150	87	145	3,510	AGM / VRLA
MA12-E	12	120	150	87	145	3,510	AGM / VRLA
MA18-D	18	180	175	87	155	4,770	AGM / VRLA
MA30-D	30	300	166	126	173	7,650	AGM / VRLA
MV5-D	5	50	120	61	130	1,420	VENTILADA
MV5,5-D	5,5	55	135	60	130	1,600	VENTILADA
MV7X-E	7	70	150	60	130	1,960	VENTILADA
MV8-E	8	80	135	75	133	2,100	VENTILADA
MV11-D	11	110	134	89	145	2,920	VENTILADA
MV12-E	12	120	134	81	160	3,160	VENTILADA
MV12-D	12	120	134	81	160	3,160	VENTILADA
MV14-E	14	140	134	89	166	3,270	VENTILADA